

DÉCLARATION DE PERFORMANCE selon le règlement européen 305/2011

| | |
|--|--|
| 1. Numéro de référence | 510.325 Generation 4 |
| 2. Type de produit | Staffieri Swiss Oeko P3 Mega |
| 3. Utilisation prévue | Chauffage à combustible solide avec air chaud |
| 4. Fabricant | Staffieri AG, Frauenfelderstrasse 34, CH-9542 Münchwilen |
| 5. Mandataire | n/a |
| 6. Système d'évaluation de performance | Système 3 |
| 7. Organisme de contrôle notifié | Tüv Süd Industrie Service GmbH, Munich, Numéro d'identification 0036 |
| Rapport de contrôle N° | W-O 1170-02/08 |
| 8. Prestations déclarées | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 |

| 9. Remarques essentielles | Performance |
|--|-------------------|
| Sécurité incendie | A1 |
| Distance par rapport à la paroi arrière inflammable | Arrière |
| Briques moulées en béton (*ou matériaux équivalents RF1) | 120 mm |
| + laine minérale RD = 100 kg/m ³ , point de fusion ≥ 1000°C (AGI Q 132) | 60 mm |
| Constructions murales inflammables | Latéral |
| Laine minérale (AGI Q 132) | 60 mm |
| + matériaux RF1 | 60 mm |
| Distance de sécurité | 100 mm |
| Structures de plafond inflammables | Plafond |
| Laine minérale (AGI Q 132) | 120 mm |
| + EI 30 Panneau de protection anti-incendie en matériau RF1 | -- mm |
| Structures de sol inflammables | Sol |
| Pierre ou béton | 50 mm |
| Distance minimale dans la zone de rayonnement | 800 mm |
| Risque d'incendie en cas de chute de combustible enflammé | Conforme |
| Émissions pour les produits de combustion relatives à 13% O ₂ | CO 1240 |
| Émissions pour les produits de combustion relatives à 13% O ₂ | Poussière ≤ 75/40 |
| Température de surface | Conforme |
| Sécurité électrique | NPD |
| Nettoyabilité | Conforme |
| Pression de service max. | Conforme |
| Température des fumées à puissance thermique nominale | ° C 290 |
| Résistance mécanique pour supporter une cheminée | NPD |
| Puissance thermique | |
| Puissance thermique nominale | kW 14.5 |
| Puissance thermique dans l'air | kW 15 |
| Puissance thermique dans l'eau | kW |
| Rendement | ≥ 78.9 % |

10. Les performances des produits identifiés aux points 2 et 3 correspondent aux performances déclarées au point 9. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité des fabricants cités au point 4.

Signé au nom du fabricant

Lieu/Date: Münchwilen, 04.01.2022

Pietro Staffieri, Directeur général

